



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 16.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl Multi Battery LED Hybrid Strahler 6052 MH

Bestell- und Artikelnummer: 1173142600

Listenpreis CHF 215.31

Fuxpreis CHF 129.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 9.00

(Blackrabatt 40.00%)

Beschreibung

- Kompatibel mit 38 verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für genannte Hersteller.
- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Hybrid Arbeitsstrahler mit Plug-In-Kabelanschluss, 5 m abnehmbares Kabel H07RN-F3G1,5.
- 4 Schaltstufen 100% -75% -50% -25%.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.
- Gehäuse aus Aludruckguss.
- Gummierung zum Schutz des Gehäuses.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Bei entfernter Akku-Schutzhaube können auch grössere Akkus verwendet werden (IP20)

Technische Daten

- Leistung 61.6 W
- Lichtstrom 6200 lm
- Farbtemperatur 6500 K
- Spannung 18 V
- Min. Nenneingangsspannung 100 V
- Max. Nenneingangsspannung 240 V
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus
 - ca. 20 min / 1Ah bei 100% Lichtleistung
 - ca. 27 min / 1Ah bei 75% Lichtleistung
 - ca. 40 min / 1Ah bei 50% Lichtleistung
 - ca. 80 min / 1Ah bei 25% Lichtleistung
- Schlagfestigkeit IK08
- Schutzart IP65



- Halbwertswinkel 110 °
- Kabellänge 5 m
- Abmessung 26.5 x 16 x 26 cm
- Gewicht 3.26 kg

Standard-Ausrüstung

- 1 x Multi Battery LED Hybrid Strahler 6050 MH mit abnehmbarer Akku-Schutzhaube inkl. 4 Schnittstellen-Adapter und Tasche für den praktischen Transport - in bester Qualität von brennenstuhl®