



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 16.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita DHP 484 ZJ Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell- und Artikelnummer: DHP484ZJ

Listenpreis CHF 245.00

Fuxpreis CHF 174.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz mit dem XPT-System (eXtreme Protection Technology)
- Motor BL ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit (bis zu 200% mehr Arbeitsvolumen, je nach Anwendung) gegenüber einem klassischem Bohrschrauber
- Einschaltbarer mechanischer Schlag
- Speziell entwickelte Ergonomie verhindert ein rasches Ermüden und erhöht die Arbeitseffizienz: Griff-Design der Handform angepasst, perfekte Balance, gerippter weicher Belag für eine komfortable und sichere Handhabung
- Robuste, kraftvolle und ergonomische zwei Gang-Maschine, für schwere und anspruchsvolle Schraub- und Bohr- Arbeiten
- Sehr Kompakt, nur 205 mm lang
- Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz
- Robuste Maschine mit Vollmetall-Planetengeräte und Aluminium-Getriebegehäuse
- Besonders langer und starker Seitengriff für eine perfekte Stabilität
- Kraftvolle Doppel-LED-Beleuchtung
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Automatische Spindelarretierung für einhändigen Werkzeugwechsel
- Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Geliefert im MAKPAC-B-Transportkoffer, das Koffersystem von Makita, stapel- und verbindbar, für perfekt geschütztes und einfach transportierbares Werkzeug
- Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- 2x21 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung
- 2 mechanische Gänge und stufenlose Geschwindigkeit
- Links- / Rechtslauf
- Rutschkupplung und Motorbremse
- Gürtelclip



Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 min-1
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 min-1
- Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm
- Schlagzahlen 0-7500 / 0-30000 /min
- Bohrleistung
 - Beton 13 mm
 - Stahl 13 mm
 - Holz 38 mm
- Akkuspannung 18 V

- Anziehdrehmoment 30 Nm (weich) 54 Nm (hart)
- Gewicht inkl. Akku 1.6 kg

Standard-Ausrüstung

- Gürtelhalter
- Einsatz
- MAKPAC B Transportkoffer